


R15 - специальные исполнения

промышленные реле - исполнения по току

R15 - 2 CO



R15 - 3 CO



- Реле **R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO** с токовыми катушками предлагаются для контактных колодок; питание катушек - смотри Таблицы 1, 2
- Технические данные, габаритные размеры и схемы коммутации соответствуют исполнениям по напряжению реле **R15 - 2 CO, 3 CO, 4 CO**

Данные катушки - исполнение по току, питание постоянным током

Таблица 1

Код катушки	Номинальный ток А DC	Сопротивление катушки при 20 °С Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон питающего тока А DC	
				мин. (при 20 °С)	макс. (при 20 °С)
4010	0,10	130	± 10%	0,08	0,12
4016	0,16	42	± 10%	0,13	0,19
4020	0,20	32	± 10%	0,16	0,24
4025	0,25	18	± 10%	0,20	0,30
4040	0,40	7,5	± 10%	0,32	0,48
4050	0,50	4,8	± 10%	0,40	0,60
4063	0,63	3	± 10%	0,50	0,75
4100	1,00	1,2	± 10%	0,80	1,20
4160	1,60	0,44	± 10%	1,28	1,92
4200	2,00	0,3	± 10%	1,60	2,40
4250	2,50	0,2	± 10%	2,00	3,00
4300	3,00	0,15	± 10%	2,40	3,60

Данные катушки - исполнение по току, питание переменным током 50/60 Гц


Таблица 2

Код катушки	Номинальный ток А AC	Сопротивление катушки при 20 °С Ω	Допуск сопротивления	Рабочий диапазон питающего тока А AC	
				мин. (при 20 °С)	макс. (при 20 °С)
7010	0,10	68	± 15%	0,08	0,12
7016	0,16	26	± 15%	0,13	0,19
7020	0,20	17	± 15%	0,16	0,24
7025	0,25	10	± 15%	0,20	0,30
7030	0,30	7,5	± 15%	0,24	0,36
7040	0,40	4,2	± 15%	0,32	0,48
7050	0,50	2,5	± 15%	0,40	0,60
7063	0,63	1,5	± 15%	0,50	0,75
7100	1,00	0,65	± 15%	0,80	1,20
7160	1,60	0,24	± 15%	1,28	1,92
7200	2,00	0,2	± 15%	1,60	2,40
7250	2,50	0,12	± 15%	2,00	3,00
7320	3,20	0,06	± 15%	2,56	3,84
7360	3,60	0,05	± 15%	2,88	4,32
7450	4,50	0,03	± 15%	3,60	5,40

R15 - специальные исполнения

промышленные реле - исполнения по току

Кодировка исполнений для заказа



Примеры кодирования:

R15-2013-23-4025

реле **R15**, для контактных колодок, три переключающих контакта, материал контактов AgNi, номинальный ток катушки 0,25 A DC, в корпусе IP 40

R15-2014-23-7250

реле **R15**, для контактных колодок, четыре переключающих контакта, материал контактов AgNi, номинальный ток катушки 2,5 A AC 50/60 Гц, в корпусе IP 40